



eximSafe – Verbundmatte

1120 x 1000 x 15 / 30 / 43 mm,
glatte Rückseite und/oder Ablaufrinnen



1. PRODUKTBESCHREIBUNG

eximSafe Verbundmatten sind aufgrund ihrer Anti-Rutscheigenschaften bestens für stark beanspruchte Außenbereiche geeignet. Dank der puzzelförmigen Verbindungsstellen ist eine feste, sich nicht trennende Verbindung zwischen den einzelnen Elementen gewährleistet. Geeignete Einsatzgebiete für eximSafe Verbundmatten sind überall dort, wo elastische, stoßdämpfende Eigenschaften erwünscht sind. eximSafe Verbundmatten sind temperaturbeständig, rutschfest, schalldämmend, witterungs- und UV-beständig, wasserdurchlässig, unverrottbar, wärmeisolierend, leicht zu verlegen, umweltfreundlich.

2. ANWENDUNGSBEISPIELE

Fitness- und Gymnastikräume, gewerbliche und private Anwendungen, Freizeit- und Sportanlagen, Pferdekoppeln, Reitanlagen, Hundezwinger.

3. ERHÄLTICHE GRÖSSEN (in mm)

1120 x 1000 x 15 / 30 / 43, glatte Rückseite und/oder Ablaufrinnen

4. TECHNISCHE DATEN

Gewicht pro m ² (kg):	13,41	26,73	38,34
m ² pro Palette:	78	44	33
Dichte (kg/m ³):	870	870	870
Farben:	rot, grün, schwarz, andere Farben auf Anfrage		
Temperaturbeständigkeit:	von - 40 bis + 80°C (dauerhaft), bis zu + 110°C (kurzfristig)		
Chemische Beständigkeit:	resistent gegen schwache Säuren und Basen, bedingt beständig gegen Öle		
Maßabweichung:	max. 1,5 %		
Empfohlener Untergrund:	Beton, Asphalt, Pflaster, Sand		

5. MATERIAL

Gummigranulat aus Altreifen, gebunden mit gefärbtem, UV-beständigem Polyurethan.

6. VERLEGUNG

Hält durch die Puzzlestruktur, Verklebung nicht zwingend erforderlich – dadurch jederzeit veränderbar (siehe eximSafe Verlegeanleitung).

