



## WILSafe – Randeinfassung

1000 x 250 x 50 mm



### 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **WILSafe** Randeinfassung ist die passende Ergänzung für alle Arten unseres Sortiments von Fallschutz- und Elastikmatten sowie Verbundsystemen/-matten. Sie werden wie herkömmliche Randsteine entweder horizontal oder vertikal verlegt. Die **WILSafe** Randeinfassung ist temperaturbeständig, rutschfest, witterungs- und UV-beständig, wasserdurchlässig, unverrottbar, wärmeisolierend, leicht zu verlegen und umweltfreundlich.

### 2. ANWENDUNGSBEISPIELE

Randstein, Abgrenzungselement, als Sitzelement.

### 3. ERHÄLTICHE GRÖSSEN (in mm)

1000 x 250 x 50

### 4. TECHNISCHE DATEN

Gewicht pro Stück (kg):	10
Stück pro Palette:	100
Dichte (kg/m <sup>3</sup> ):	800
Farben:	rot, grün, schwarz (andere Fragen auf Anfrage)
Temperaturbeständigkeit:	von - 40 bis + 80°C (dauerhaft), bis zu + 110°C (kurzfristig)
Chemische Beständigkeit:	resistent gegen schwache Säuren und Basen, bedingt beständig gegen Öle
Maßabweichung:	max. 1,5 %
Empfohlener Untergrund:	Beton, Asphalt, Pflaster

### 5. MATERIAL

Gummigranulat aus Altreifen, gebunden mit gefärbtem, UV-beständigem Polyurethan.

### 6. VERLEGUNG

Wie ein herkömmlicher Randstein zu verlegen.

