



## exim**Safe** – Spielplatzmatte HIC 1,2\_40 mm 500 x 500 x 40, Raster 18 mm



### 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

exim**Safe** Fallschutzmatten sind universell einsetzbar, überall wo stoßdämpfende, elastische Eigenschaften gefragt sind, speziell zum Fallschutz auf Kinderspielplätzen. Die hochwertigen Fallschutzmatten können sowohl im Außen- als auch im Innenbereich verlegt werden. exim**Safe** Fallschutzmatten sind temperaturbeständig, rutschfest, schalldämmend, witterungs- und UV-beständig, wasserdurchlässig, unverrottbar, wärmeisolierend, leicht zu verlegen und umweltfreundlich.

### 2. ANWENDUNGSBEISPIELE

Spielplätze, Spielzimmer, Gartenwege, Freizeit- und Sporteinrichtungen, Terrassen.

### 3. ERHÄLTICHE GRÖSSEN (in mm)

500 x 500 x 40, Raster 18

### 4. TECHNISCHE DATEN

HIC EN1177 (m):	1,20
m <sup>2</sup> pro Palette:	40
Gewicht pro m <sup>2</sup> (kg):	22,40
Dichte (kg/m <sup>3</sup> ):	705
Farben:	rot, grün, schwarz, andere Farben auf Anfrage
Temperaturbeständigkeit:	von - 40 bis + 80°C (dauerhaft), bis zu + 110°C (kurzfristig)
Maßabweichung:	max. 1,5 %
Empfohlener Untergrund:	Beton, Asphalt, Pflaster, Kies, Sand

### 5. MATERIAL

Gummigranulat aus Altreifen, gebunden mit gefärbtem, UV-beständigem Polyurethan.

### 6. VERLEGUNG

Durch Verkleben mit dem Untergrund (siehe exim**Safe** Verlegeanleitung und Datenblatt Klebstoff-Thomsit R 710).

