



exim**Safe** – Spielplatzmatte HIC 1,3_40mm 500 x 500 & 1000 x 1000 x 40, Raster 28 mm



1. PRODUKTBESCHREIBUNG

exim**Safe** Fallschutzmatten sind universell einsetzbar, überall wo stoßdämpfende, elastische Eigenschaften gefragt sind, speziell zum Fallschutz auf Kinderspielplätzen. Die hochwertigen Fallschutzmatten können sowohl im Außen- als auch im Innenbereich verlegt werden. exim**Safe** Fallschutzmatten sind temperaturbeständig, rutschfest, schalldämmend, witterungs- und UV-beständig, wasserdurchlässig, unverrottbar, wärmeisolierend, leicht zu verlegen und umweltfreundlich.

2. ANWENDUNGSBEISPIELE

Spielplätze, Spielzimmer, Gartenwege, Freizeit- und Sporteinrichtungen, Terrassen.

3. ERHÄLTICHE GRÖSSEN (in mm)

500 x 500 & 1000 x 1000 x 40, Raster 28

4. TECHNISCHE DATEN

HIC EN1177 (m):	1,30	1,30
m ² pro Palette:	40	30
Gewicht pro m ² (kg):	20,4	20,4
Dichte (kg/m ³):	780	780
Farben:	rot, grün, schwarz, andere Farben auf Anfrage	
Temperaturbeständigkeit:	von - 40 bis + 80°C (dauerhaft), bis zu + 110°C (kurzfristig)	
Maßabweichung:	max. 1,5 %	
Empfohlener Untergrund:	Beton, Asphalt, Pflaster, Kies, Sand	

5. MATERIAL

Gummigranulat aus Altreifen, gebunden mit gefärbtem, UV-beständigem Polyurethan.

6. VERLEGUNG

Durch Verkleben mit dem Untergrund (siehe exim**Safe** Verlegeanleitung und Datenblatt Klebstoff-Thomsit R 710).

